



Città di CASARANO
Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

**PER INTERVENTI E FORNITURE RELATIVI ALLA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

OGGETTO: Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione

Casarano, lì giugno 2011

IL R.U.P.
(Geom. Alessandro Astore)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Anselmo Antonaci)





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
1	1	Rimozione di plafoniere e qualsiasi altro tipo di intervento su organi illuminanti montati su pali fino a ml 11.50 di altezza.	Cad.	15,00
2	2	Demolizione e smaltimento di pali in ferro corrosi o deteriorati fino all'altezza di mt. 11,50, senza rimozione del blocco cementizio, compreso stoccaggio e trasporto e quant'altro occorra per il ripristino della pavimentazione circostante	Cad.	63,00
3	3	Rimozione e smaltimento di pali in ferro fino all'altezza di mt. 11,50, previa demolizione del blocco cementizio, compreso stoccaggio e trasporto del materiale di risulta, isolamento del cavo, realizzazione di giunto lineare e ripristino del marciapiede e/o della sede stradale circostante.....	Cad.	95,00
4		Costruzione di linea interrata:		
	4.1	– Taglio asfalto	mq.	1,40
	4.2	– Scavo a sezione obbligata ristretta eseguito con mezzi meccanici in roccia sciolta (terreno vegetale ,calcareniti o tufo, argilla compatta o assimilabili) fino alla profondità di due metri, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, il rinterro con materiale idoneo, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a 30 cm, la bagnatura, il trasporto e allontanamento a discarica autorizzata del materiale di risulta;	mc.	28,00
	4.3	– Scavo a sezione obbligata ristretta eseguito con mezzi meccanici in roccia tenera (calcare o simile) fino alla profondità di due metri, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, il rinterro con materiale idoneo, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a 30 cm, la bagnatura, il trasporto e allontanamento a discarica autorizzata del materiale di risulta;	mc.	38,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
	4.4	– Scavo a sezione obbligata ristretta eseguito con mezzi di demolizione meccanica in roccia dura fino alla profondità di due metri, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, il rinterro con materiale idoneo, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a 30 cm, la bagnatura, il trasporto e allontanamento a discarica autorizzata del materiale di risulta;	mc.	70,00
	4.5	- Ripristino con calcestruzzo classe di resistenza caratteristica minima a compressione Rck 200;	mc.	100,00
	4.6	– Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) di cm 3 allo stato compresso;	mq	6,00
	4.7	– Fornitura in opera di cavidotto corrugato ø90mm;	ml.	8,20
	4.8	– Fornitura in opera di palina zincata per attraversamenti stradali da pollice e mezzo cadauna;	ml.	12,00
	4.9	– Scavo eseguito a mano a sezione obbligata fino a profondità fino a 2 m, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo:	mc.	45,00
5	5	Posa di blocco di fondazione, per palo, compreso lo scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura, lo spianamento del fondo e delle pareti laterali, il passaggio dei cavidotti, la posa del blocco in cls precompresso, il getto in cls classe di resistenza caratteristica minima a compressione Rck 250, la sabbia costipata, il cordolo in cemento e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	Cad.	140,00
6	6	Fornitura di corredo ed esecuzione di giunti di derivazione b.t. ad isolamento estruso(resina colata), compreso l'onere per la troncatura del cavo, collegamenti, e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	Cad.	42,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
7	7	Collegamento organo illuminante su strada non servita da linea della P.I., ivi compreso: – Scavo a sezione ristretta – F.p.o. di cavo elettrico adeguato – F.p.o. di cavidotto corrugato ø90mm – Rinterro e ripristino della sede stradale – Collegamento alla linea esistente – Collegamento alla rete di messa a terra	ml.	19,00
8	8	Collegamento organo illuminante, mediante alimentazione con cavo aereo, di adeguata sezione, ivi compreso, il cavo elettrico, ogni altro onere e quant'altro si renda necessario, eventuale cavo d'acciaio per le tese, tubo zincato e supertubo per le risalite e collegamento alla rete di messa a terra.	ml.	11,50
9	9	Pitturazione pali fino all'altezza di mt. 11,50, da eseguire previa scartavetra tura e stesa di antiruggine con due passate di vernice, compresa la fornitura del materiale necessario – per ogni palo.	Cad.	50,00
10	10	Smontaggio su sostegni a palo monumentali esistenti nell'Impianto di P.I. di un braccio ad un globo in ghisa lavorata o in ferro zincato, compresa l'eventuale rimozione del cavo di alimentazione.	Cad.	26,00
11	11	Montaggio su sostegni a palo monumentali esistenti nell'Impianto di P.I. di un braccio ad un globo, conseguente a preventivo smontaggio dello stesso (computato a parte), utilizzando il cavo elettrico esistente o di nuova installazione, installazione del cavo e collegamento alla rete dell'impianto di P.I. e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	Cad.	32,00
12	12	Variazione accensione lampade mediante intervento sul giunto di collegamento, compreso scavo, sistemazione dello giunto interrato, ripristino della sede stradale e quant'altro occorra, compresa la fornitura del materiale necessario.	Cad.	90,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
13	13	Fornitura e posa in opera di collare ferroso di protezione alla base di palo di sostegno punto illuminante. I lavori consistono in : – Installazione collare in ferro di circa 60 cm. Di cui 35 cm. Inseriti nel blocco di cemento e 25 cm. fuori terra; – Scarificazione del blocco cementizio per circa 35 cm.; – Costruzione del blocco cementizio a protezione del collare; – Guarnizione o sigillatura del collare o saldatura sul palo per evitare infiltrazioni di acqua; – Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro occorra.	Cad.	90,00
14	14	Intervento per la riparazione di corto circuito, compresa la individuazione del guasto su singolo impianto collegato ad un armadio, eseguito con saggi tramite scavo (qualsiasi sia il numero dei saggi), compreso il ripristino del marciapiede o della sede stradale. Il prezzo deve intendersi a corpo. Inoltre l'appaltatore avrà l'obbligo di presentare apposita certificazione sull'intervento effettuato al fine della liquidazione.	Cad.	300,00
15	15	Intervento come sopra senza esecuzione di saggio. (I lavori di riparazione del corto circuito saranno eseguiti in base a separato preventivo).	Cad.	50,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
16	16	Installazione palo, fino all'altezza di mt. 11,50, su strada già servita di linea pubblica illuminazione, in seguito a rimozione di palo deteriorato, utilizzando l'esistente blocco cementizio, compreso: - Collegamento alla linea esistente; - Giunto di collegamento; - Cavo di collegamento alla lampada, di adeguata sezione, - Collegamento alla messa a terra dell'impianto; - L'onere per l'accostamento, il rizzamento, la piombatura del palo stesso; - Formazione di cordolo in calcestruzzo altezza circa cm. 10 fuori terra e dello spessore di cm. 7; - montaggio dell'armatura esistente, allaccio alla linea elettrica, chiusura dell'ingresso alternativo dell'armatura con apposito tappo in plastica, collegamento mediante il bullone alla rete di terra e quant'altro necessario per dare l'opera finita.	Cad.	400,00
17	17	Fornitura di palo conico diritto a sezione circolare, ricavato da lamiera elettrosaldato, in ferro zincato, completo di: - asola ingresso cavi e copri asola - piastrina di messa a terra ; CARATTERISTICHE DEL PALO: - lunghezza totale 10.80; - diametro alla base 173,0mm; - diametro alla cima 60mm; - protezione anti-corrosiva alla base con tubo in poliolefina termo-restringente, - spessore 4 mm;	Cad.	450,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
18	18	<p>Fornitura e posa in opera di palo a marchio CE, conico diritto in ferro zincato a caldo per immersione a norma UNI EN 40/4 in lamiera preformata a freddo e saldata longitudinalmente con procedimento automatico omologato, lunghezza 9,80 m (altezza fuori terra 9,00 m), dimensioni assimilabili a: diametro di base 158 mm, diametro in sommità 60 mm, spessore nominale 4 mm; dotato di: testa palo; asola per alloggiamento morsettiera dim. 186x45 mm, posta a 1800 mm dalla base, completa di portella a filo di palo con chiusura a chiave triangolare; asola dim. 186x45 mm per l'ingresso dei cavi, posta a 600 mm dalla base; bullone filettato 16 mm e saldato, per il collegamento a terra, posto a 1200 mm dalla base.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">· rimozione dell'armatura esistente ed isolamento dei cavi elettrici;· rimozione di palo esistente;· accostamento al plinto preesistente, rizzamento, piombatura, riempimento con sabbia dello spazio tra palo ed alloggiamento;· manicotto tubolare di guaina bituminosa rinforzata con una rete in fibra di vetro calzata a caldo, di spessore 4 mm e altezza 300 mm, da applicare al palo nella zona d'incastro;· cordolo in cls di altezza 10 cm fuori terra e spessore 7 cm;· montaggio dell'armatura esistente, allaccio alla linea elettrica, chiusura dell'ingresso alternativo dell'armatura con apposito tappo in plastica, collegamento mediante il bullone alla rete di terra e quant'altro necessario per dare l'opera finita.	Cad.	550,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
19	19	<p>Fornitura e posa in opera di palo a marchio CE, rastremato in ferro zincato a caldo per immersione a norma UNI EN 40/4, ottenuto con saldatura circonferenziale di spezzoni di tubo in acciaio, con successiva molatura eseguita a perfetta regola d'arte, lunghezza 11,80 m (altezza fuori terra 11,00 m), dimensioni assimilabili a: diametro di base 159 mm, diametro in sommità 60 mm, spessore nominale 4 mm ($\pm 10\%$); dotato di: testa palo; asola per alloggiamento morsettiera dim. 186x45 mm, posta a 1800 mm dalla base, completa di portella a filo di palo con chiusura a chiave triangolare; asola dim. 186x45 mm per l'ingresso dei cavi, posta a 600 mm dalla base; bullone filettato 16 mm e saldato, per il collegamento a terra, posto a 1200 mm dalla base.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">· rimozione delle armature esistenti ed isolamento dei cavi elettrici;· rimozione di palo esistente;· accostamento al plinto preesistente, rizzamento, piombatura, riempimento con sabbia dello spazio tra palo ed alloggiamento;· manicotto tubolare di guaina bituminosa rinforzata con una rete in fibra di vetro calzata a caldo, di spessore 4 mm e altezza 300 mm, da applicare al palo nella zona d'incastro;· cordolo in cls di altezza 10 cm fuori terra e spessore 7 cm;· montaggio delle armature esistenti, allaccio alla linea elettrica, chiusura dell'ingresso alternativo delle armature con apposito tappo in plastica e collegamento mediante il bullone alla rete di terra <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita.</p>	Cad.	550,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
20	20	<p>Fornitura e posa in opera di palo a marchio CE, conico diritto in ferro zincato a caldo per immersione a norma UNI EN 40/4 in lamiera preformata a freddo e saldata longitudinalmente con procedimento automatico omologato, dotato di braccio curvato singolo con diametro terminale 60 mm, altezza del corpo illuminante dal terreno 9,00 m, profondità di interrimento 800 mm, , dimensioni assimilabili a: diametro di base 140 mm, spessore nominale 4 mm, sbraccio 1,50 m; dotato di: testa palo; asola per alloggiamento morsettiera dim. 186x45 mm, posta a 1800 mm dalla base, completa di portella a filo di palo con chiusura a chiave triangolare; asola dim. 186x45 mm per l'ingresso dei cavi, posta a 600 mm dalla base; bullone filettato 16 mm e saldato, per il collegamento a terra, posto a 1200 mm dalla base.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">· rimozione dell'armatura esistente ed isolamento dei cavi elettrici;· rimozione di palo esistente;· accostamento al plinto preesistente, rizzamento, piombatura, riempimento con sabbia dello spazio tra palo ed alloggiamento;· manicotto tubolare di guaina bituminosa rinforzata con una rete in fibra di vetro calzata a caldo, di spessore 4 mm e altezza 300 mm, da applicare al palo nella zona d'incastro;· cordolo in cls di altezza 10 cm fuori terra e spessore 7 cm;· montaggio dell'armatura esistente, allaccio alla linea elettrica, chiusura dell'ingresso alternativo dell'armatura con apposito tappo in plastica, collegamento mediante il bullone alla rete di terra <p>e quant'altro necessario per dare l'opera finita.</p>	Cad.	550,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
20b	20b	<p>Fornitura e posa in opera di palo a marchio CE, conico diritto in ferro zincato a caldo per immersione a norma UNI EN 40/4 in lamiera preformata a freddo e saldata longitudinalmente con procedimento automatico omologato, dotato di braccio curvato singolo con diametro terminale 60 mm, altezza del corpo illuminante dal terreno 9,00 m, profondità di interrimento 800 mm, , dimensioni assimilabili a: diametro di base 140 mm, spessore nominale 4 mm, sbraccio 1,50 m; dotato di: testa palo; asola per alloggiamento morsettiera dim. 186x45 mm, posta a 1800 mm dalla base, completa di portella a filo di palo con chiusura a chiave triangolare; asola dim. 186x45 mm per l'ingresso dei cavi, posta a 600 mm dalla base; bullone filettato 16 mm e saldato, per il collegamento a terra, posto a 1200 mm dalla base.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">· rimozione dell'armatura esistente ed isolamento dei cavi elettrici;· rimozione di palo esistente;· accostamento al plinto preesistente, rizzamento, piombatura, riempimento con sabbia dello spazio tra palo ed alloggiamento;· manicotto tubolare di guaina bituminosa rinforzata con una rete in fibra di vetro calzata a caldo, di spessore 4 mm e altezza 300 mm, da applicare al palo nella zona d'incastro;· cordolo in cls di altezza 10 cm fuori terra e spessore 7 cm;· armatura stradale con telaio alluminio pressofuso e copertura in tecnopolimero o alluminio pressofuso attacco universale in alluminio, e chiusura in acciaio inox , con schermo a vetro piano temperato completa di allaccio alla linea elettrica, collegamento ,eventualmente, mediante il bullone alla rete di terra e quant'altro necessario per dare l'opera finita.	Cad.	830,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
21	21	F.P.O. di proiettore del tipo per lampada a ioduri pressofuso con alettature di raffreddamento, con alloggiamento per reattore e condensatore di rifasamento, inclusi, con attacco a basamento di cemento; riflettore in alluminio martellato 99,85, ossidato anodicamente spessore 2 micron e brillantato; diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti; guarnizione, portalampada e minuterie in acciaio inossidabile; a doppio isolamento e marchio di qualità IMQ	Cad.	180,00
22	22	F.P.O. di base portalampada del tipo per lampada a bulbo fluorescente da 125W, compresa nel prezzo, di colore nero con bicchiere portacablatura bianco in alluminio, verniciati previo trattamento di fosfocromatazione, con alloggiamento per reattore e condensatore di rifasamento, inclusi, doppio isolamento, con attacco diametro 50 mm per palo completo di globo in policarbonato opalino diametro 50 cm.	Cad.	125,00
23	23	F.P.O. di palo in ferro zincato Ht = 5,88 m, Hft = 5,08 m, composto da due parti (diametro 69 mm / 120 mm) in ferro zincato a caldo ed in alluminio estruso, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno, nero, entro blocco di fondazione di calcestruzzo cementizio, compreso nel prezzo, delle dimensioni di 0.60 x 0.60 x 0.80 m, compreso lo scavo, il tiro in alto, il collegamento alla linea di alimentazione, la linea di derivazione alle armature con cavo da 2.5 mm ² e quanto altro necessario per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente. a) con un braccio	Cad.	430,00
24	24	F.P.O. di palo in ferro zincato Ht = 5,88 m, Hft = 5,08 m, composto da due parti (diametro 60 mm/120 mm) in ferro zincato a caldo ed in alluminio estruso, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno, nero, entro blocco di fondazione di calcestruzzo cementizio, compreso nel prezzo, delle dimensioni di 0.60x 0.60 x0.80 m, compreso lo scavo, il tiro in alto, il collegamento alla linea di alimentazione, la linea di derivazione alle armature con cavo da 2.5 mm ² e quanto altro necessario per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente b) con due bracci	Cad.	510,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
25	25	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso o tecnopolimero incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, schermo in vetro piano temperato 4 mm e coppa in metacrilato, riflettore in alluminio 99,85%, imbutito, anodizzato e brillantato, vano alimentazione e porta lampada con grado di protezione IP66, pressa cavo IP67, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampada a scarica ioduri metallici fino a 250 W cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad.	320,00
25b	25b	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso o tecnopolimero incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, schermo in vetro piano temperato 4 mm e coppa in metacrilato, riflettore in alluminio 99,85%, imbutito, anodizzato e brillantato, vano alimentazione e porta lampada con grado di protezione IP66, pressa cavo IP67, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampada a scarica ioduri metallici fino a 150 W cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad.	280,00
26	26	F.P.O. di proiettore incassato in pavimento alluminio pressofuso con cornice in alluminio diametro 315 mm, riflettore asimmetrico in alluminio, ossidato anodicamente e brillantato, diffusore in borosilicato resistente agli shock termici, agli urti e ad un carico max di 2000 Kg, con lampada a vapori di alogenuri 70W, compresa nel prezzo, compreso pozzetto per incasso, guarnizione di tenuta, cablaggio e quanto altro necessario per dare la fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le norme vigenti.	Cad.	170,00
27	27	Fornitura e posa in opera di lampada "Master Colors" da 35w attacco G12, per faretto a terra.	Cad.	40,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
28	28	Intervento per sostituzione elementi guasti siti nei quadri di comando (salvavita, teleruttori, magnetotermici, ecc. con esclusione degli orologi).	Cad.	35,00
29	29	Fornitura e posa in opera di relè differenziale multiplo autoripristino.	Cad.	150,00
30	30	Fornitura e posa in opera di trasformatore toroidale	Cad.	80,00
31	31	Fornitura e posa in opera di timer astronomico.	Cad.	85,00
32	32	Fornitura di lampade QE – 400 W a vapori di mercurio	Cad.	17,30
33	33	Fornitura di lampade QE – 250 W a vapori di mercurio	Cad.	11,50
34	34	Fornitura di lampade QE – 125 W a vapori di mercurio	Cad.	6,80
35	35	Fornitura di lampade ST – 150 W a vapori di sodio alta pressione	Cad.	19,00
36	36	Fornitura di lampade ST – 250 W a vapori di sodio alta pressione	Cad.	20,10
37	37	Fornitura di lampade ST – 400 W a vapori di sodio alta pressione	Cad.	22,40
38	38	Fornitura di lampade ellissoidali SE – 150 W a vapori di sodio alta pressione	Cad.	19,50
39	39	Fornitura di lampade ellissoidali SE – 250 W a vapori di sodio alta pressione	Cad.	21,80
40	40	Fornitura di lampade ellissoidali SE – 400 W a vapori di sodio alta pressione	Cad.	24,70
41	41	Fornitura di lampade a vapori di mercurio 80 w.	Cad.	17,60
42	42	Fornitura di lampade 70 W a vapori di sodio alta pressione.	Cad.	19,70
43	43	Fornitura di lampade ioduri metallici 100 w.	Cad.	22,20
44	44	Fornitura di reattori per lampade HPL da 125 W	Cad.	10,30
45	45	Fornitura di reattori per lampade HPL da 250 W	Cad.	14,40
46	46	Fornitura di reattori per lampade HPL da 400 W	Cad.	21,30
47	47	Fornitura di accenditori per lampade a vapori di sodio alta pressione	Cad.	10,90
48	48	Fornitura di riduzione per portalamпада da 250 W a 125 W	Cad.	2,30





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
49	49	Fornitura di reattori per lampade a vapori di sodio alta pressione	Cad.	21,80
50	50	Fornitura di interruttore crepuscolare	Cad.	35,00
51	51	Fornitura di condensatore 250 v max 40 mf	Cad.	5,30
52	52	Fornitura di cassetta IP 65 o sovrapprezzo per reattori classe H.	Cad.	19,70
53	53	Fornitura di orologio giornaliero con riserva di carica per regolazione accensione impianti.	Cad.	40,00
54	54	Fornitura di interruttore magneto-termico differenziale Idn 0,5 A quadripolare sino a 32 A., P.I. >=6 KA.	Cad.	130,00
55	55	Idem come al precedente articolo da 32 A fino a 63 A P.I. >= 6 KA.	Cad.	160,00
56	56	Idem come al precedente articolo da 64 A fino a 100 A P.I. >= 6 KA.	Cad.	234,00
57	57	Fornitura di interruttore magnetotermico tripolare più neutro sino a 32 A P.I. >= 6 KA.	Cad.	55,50
58	58	Idem come al precedente articolo però da 32 A fino a 63 A P.I. >= 6 KA.	Cad.	84,00
59	59	Fornitura di contattore fino a 24 A 4 poli.	Cad.	35,00
60	60	Fornitura di contattore da 25 A fino a 45 A 4 poli.	Cad.	62,00
61	61	Fornitura di contattore da 46 A fino a 125 A 4 poli.	Cad.	140,00
62	62	Fornitura di base portafusibili bipolare, completo di fusibili fino a 16 A.	Cad.	8,00
63	63	Fornitura di armadio completo a due scomparti per alloggiamento quadri di comando, comprensivo di basamento.	Cad.	300,00
64	64	Fornitura di scomparto inferiore di armadio completo di base di sostegno per alloggiamento quadri comandi.	Cad.	190,00
65	65	Fornitura di scomparto superiore di armadio per alloggiamento contatori ENEL.	Cad.	160,00
66		Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG07 delle seguenti sezioni:		
	66.1	- 2x2,5	ml	2,80
	66.2	- 4x2,5	ml	3,60
	66.3	- 4x4	ml	4.50
	66.4	- 4x6	ml	5,50





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Art.	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Euro
	66.5	- 4x10	ml	7,90
	66.6	- 4x16	ml	10,00
67	67	Fornitura e posa in opera di copri asola, compreso la formazione dell'asola nel palo esistente.	Cad.	17,00
68	68	Oneri per lo smaltimento e trasporto a discarica autorizzata di materiale ferroso dismesso (pali, bracci ecc.)	Cad.	60,00
69	69	Fornitura di globo in policarbonato del diametro di cm. 40 da applicare sulle mensole e pali artistici in ghisa esistenti nel centro storico.	Cad.	150,00
70	70	Idem come al precedente articolo però per globi in metacrilato.	Cad.	130,00
71	71	Fornitura e posa in opera di braccio a mensola in ghisa per globi del tutto simile a quanti già installati nel centro storico.	Cad.	305,00
72	72	Fornitura e posa in opera di globo in policarbonato tipo "Disano" diametro 400, compreso base nylon grande compresa l'adattamento dello stesso sui supporti esistenti.	Cad.	65,00
73	73	Fornitura e posa in opera di globo in policarbonato tipo "Disano" diametro 500, compreso base nylon grande compresa l'adattamento dello stesso sui supporti esistenti.	Cad.	90,00
74	74	Fornitura e posa di kit di trasformazione da lamp. 250 W Hg a 150 W SAP	Cad.	147,00
75	75	Fornitura e posa di interruttore differenziale con riarmo automatico tetra polare da 63 A con Id 0,03 A	Cad.	400,00
76	76	Fornitura e posa di morsettiera da palo	Cad.	40,00
77	77	Fornitura e posa di portafusibile unipolare fino a 100A	Cad.	15,00
78	78	Sostituzione vetro armatura stradale	Cad.	20,00
79	79	Onere per la disponibilità per giorno lavorativo di mini escavatore e autocarro	GG	400,00
80	80	Fornitura di fusibile da 50 A fino a 100A	Cad.	4,00
81	81	Fornitura e posa di sezionatore da 100A	Cad.	73,00
82	82	Fornitura e posa di interruttore bipolare da 10 A	Cad.	35,00
83	83	Fornitura e posa di sezionatore da 50 A	Cad.	52,00
84	84	Fornitura di fusibile fino a 50 A	Cad.	2,20
85	85	Onere per cablaggio quadro	Cad.	300,00
86	86	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione completo di chiusino in ghisa carrabile	Cad.	180,00





Città di CASARANO

Provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

SERVIZI TECNICI

Tutte le nuove forniture si intendono comprensive di tutti gli oneri per la posa in opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Tutto ciò che non è compreso nel presente listino prezzi e che si riterrà occorrente per l'esecuzione dei lavori, sarà soggetto a ribasso con prezzo riferito ai listini prezzi certificati della ditta venditrice, oltre ad un'aggiunta del 20% al prezzo ribassato per gli oneri di manodopera.

Casarano, li giugno 2011

IL R.U.P.

(Geom. Alessandro Astore)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Anselmo Antonaci)

